

## 製品別出荷規格

丸三化学工業株式会社

品番	幅[mm]	厚み[mm]	長さ[m]	破断強度[N]	破断伸度[%]
MA9	8.65 ± 0.3	0.57 ± 0.30	≥ 3000	≥ 850	≤ 20
MA12	11.60 ± 0.4	0.63 ± 0.30	≥ 3000	≥ 1150	≤ 20
MA12K	11.40 ± 0.5	0.57 ± 0.30	≥ 3000	≥ 1000	≤ 20
MA14-145	13.50 ± 0.5	0.57 ± 0.30	≥ 2500	≥ 1150	≤ 20
MA15.5	15.00 ± 0.5	0.63 ± 0.30	≥ 2500	≥ 1400	≤ 20
MA15-145X	15.00 ± 0.5	0.60 ± 0.30	≥ 2500	≥ 1350	≤ 20
MA15-145	15.00 ± 0.5	0.57 ± 0.30	≥ 2500	≥ 1250	≤ 20
MA15-135	15.00 ± 0.5	0.57 ± 0.30	≥ 2500	≥ 1050	≤ 20
MA19	18.50 ± 0.5	0.63 ± 0.30	≥ 2000	≥ 1550	≤ 20
RA12茶	11.60 ± 0.4	0.55 ± 0.30	≥ 3000	≥ 1000	≤ 20
RA12緑	11.00 ± 0.5	0.55 ± 0.30	≥ 3500	≥ 1000	≤ 20
RA15	15.00 ± 0.5	0.63 ± 0.30	≥ 2500	≥ 1250	≤ 20
RA15-145X	15.00 ± 0.5	0.60 ± 0.30	≥ 2500	≥ 1200	≤ 20
RA15-145	15.00 ± 0.5	0.57 ± 0.30	≥ 2500	≥ 1100	≤ 20

2018年3月1日決定分

※当仕様は予告なく変更する場合がございます。